



Pinturas - Barnices - Impermeabilizantes - Mantenimiento

CATÁLOGO

DE PRODUCTOS

 GUA +(502) 2339-9050  SAL +(503) 7986-0266  HON +(504) 3293-2698

 info@grupoimade.com

 www.grupoimade.com



ARQUITECTÓNICO

Resana Grietas / Código X-IR1111

Para Interiores y Exteriores. No pierde su volumen al secar. De muy fácil aplicación, Diseñado para rellenar y resanar orificios causados por clavos, pequeñas grietas, agujeros y cuarteaduras.

Presentaciones



250 ml

1 L.

Uso

Puede usarse en muros de aplanado, concreto, panel de yeso y madera, con excelente resistencia a pinturas base agua y buen poder rellenedor.

Características

- No pierde volumen
- Aplicación directa
- No se necesita imprimir la superficie
- Aplicación: Llana y espátula.



Sellalux 5 a 1 / Código X-MS1050

Excelente plasticidad, alto rendimiento y acabado transparente. De fácil aplicación. Forma una película que brinda protección contra hongos, moho y no permite que el acabado sea absorbido por el sustrato. Libre de Metales Pesados, incluyendo Plomo y Mercurio.

Presentaciones



1 L.

4 L.

19 L.

Uso

Sella superficies de yeso, concreto, tabique y mampostería. Uso al interior o exterior. Para bardas, fachadas y techos. Alto rendimiento.

Características

- **Rendimiento teórico:** 10 – 12 m²/l
- **Aplicación:** Brocha / rodillo / pistola
- **Diluir:** Superficies lisas 5:1 (agua:sellador) superficies porosas 3:1 (agua:sellador)



Sellalux Pigmentado Blanco / Código X-MS7200

Buen sellado, color blanco y acabado mate. De fácil aplicación. Especialmente útil cuando se desea cambiar de un color intenso a uno claro. Libre de Metales Pesados (Plomo) y Mercurio.

Presentaciones



19 L.

Uso

Útil para sellar superficies de yeso, concreto, tabique y mampostería. En interior y exterior de bardas, fachadas y techos.

Características

- **Rendimiento teórico:** 10 – 12 m²/L
- **Aplicación:** Brocha / rodillo / pistola
- **Diluir:** Dilución partes en volumen recomendada superficies lisas 15% Dilución partes en volumen recomendada superficies porosas 15%



Sellalux contra Álcali / Código X-MS2050

Sellador de tipo base agua con alto contenido de vehículo acrílico reforzado, lo que le brinda alta resistencia contra el álcalis. Acondicionado con ligero tono claro que, sin cubrir, deja huella para guía de empalme y avance de la aplicación. Libre de Metales Pesados (Plomo) y Mercurio.

Presentaciones



1 L.

4 L.

19 L.

Uso

Especialmente formulado para uso en diferentes ambientes húmedos y alcalinos, en donde se desea prevenir la presencia de sales, proporcionando a las pinturas de Látex durabilidad a la intemperie.

Características

- **Rendimiento teórico:** 9 – 11 m²/lt
- **Aplicación:** Brocha / rodillo / pistola de Aspersión Convencional
- **Diluir:** Dilución partes en volumen recomendada superficies lisas - 5:1 (agua:sellador) dilución partes en volumen recomendada superficies porosas - 3:1 (agua:sellador).



Marlux Pintor / Código X-MT0XXX

Se adhiere sobre yeso, concreto, tabique, tablaroca, madera y mampostería. Buen cubriente en seco que se traduce como economía en grandes obras de aplicación. Dentro del sistema tintométrico exclusivo de Marlux con más de 1300 colores libre de Metales Pesados (Plomo) y Mercurio.

Presentaciones



4 L.

19 L.

Colores

16 colores de línea y una base pastel.

Uso

Pintura vinil acrílica, mate, base agua formulada para interiores y de uso discreto en exteriores. Ideal para obras de interés social e inmuebles donde se requiere una buena presentación inmediata.

Características

- **Acabado:** Mate
- **Diluir:** 10% de agua limpia
- **Durabilidad:** 2 años
- **Lavabilidad:** Mayor a 250 ciclos
- **Rendimiento teórico:** 5-6 m²/lt
- **Aplicación:** Brocha, rodillo, pistola de aspersión.



Marlux Facilita / Código X-MI0XXX

Adhiere sobre yeso, concreto, tabique, tablaroca, madera y mampostería. Con un muy buen poder cubriente que se traduce como economía en grandes obras de aplicación. Dentro del sistema tintométrico exclusivo de Marlux con más de 2300 colores libre de Metales Pesados (Plomo) y Mercurio.

Presentaciones



4 L.

19 L.

Colores

Blanco directo y Base pastel

Uso

Pintura vinil acrílica base agua de acabado mate desarrollada para todo tipo de interiores y exteriores. Por su gran calidad y fácil aplicación se recomienda su uso para protección y decoración de interiores y exteriores de casas habitación, centros educativos, departamentos, oficinas etc.

Características

- **Acabado:** Mate
- **Diluir:** 10% de agua limpia
- **Durabilidad:** 3 años
- **Lavabilidad:** Mayor a 500 ciclos
- **Rendimiento teórico:** 6 - 7 m²/lt
- **Aplicación:** Brocha, rodillo, pistola de aspersión.



Marlux Color Lux / Código X-MC0XXX

Con fino acabado mate y con muy buena durabilidad, ofrece una amplia gama de colores dentro del sistema tintométrico exclusivo de Marlux con más de 5000 colores Libre de Metales Pesados (Plomo) y Mercurio.

Presentaciones



4 L.

19 L.

Colores

28 colores de línea y 4 bases de igualación (base blanca, base pastel, base intermedia y base intensa)

Uso

Pintura vinil acrílica, mate, base agua para uso en interiores y exteriores. Con buen rendimiento, buena resistencia al lavado y fácil aplicación que se traduce en ahorro de tiempo y dinero. Recomendado para aplicación en casas habitación, condominios, departamentos, escuelas oficinas etc.

Características

- **Acabado:** Mate
- **Diluir:** 10% de agua limpia
- **Durabilidad:** 4 años
- **Lavabilidad:** Mayor a 1000 ciclos
- **Rendimiento teórico:** 7 – 8 m²/lt
- **Aplicación:** Brocha, rodillo, pistola de aspersión.



Marlux Plus / Código X-ME0200

Pintura vinil acrílica acabado mate, de fácil aplicación y gran durabilidad, recomendada para interiores y exteriores, por su buen poder cubriente y rendimiento, puede ser aplicado sobre las superficies más comunes de mampostería.

Presentaciones



4 L.

19 L.

Colores

Blanco

Uso

Se adhiere y protege superficies de concreto, fibrocemento, tabique, panel de yeso, mortero, madera, etc. Alta blancura, acabado mate de excelente durabilidad.

Características

- **Acabado:** Mate
- **Diluir:** 10% de agua limpia
- **Durabilidad:** 6 años
- **Lavabilidad:** Mayor a 2000 ciclos
- **Rendimiento teórico:** 8 - 9 m²/L
- **Aplicación:** Brocha, rodillo, pistola de aspersión.



Marlux Pro / Código X-MR0XXX

Se adhiere y protege superficies de yeso, concreto, tabique, tablarroca, madera y mampostería. Con fino y terso acabado mate y muy buena durabilidad. Dentro del sistema tintométrico exclusivo de Marlux con mas de 5000 colores Libre de Metales Pesados (Plomo) y Mercurio.

Presentaciones



1 L.

4 L.

19 L.

Colores

24 colores de línea y 4 bases de igualación (base blanca, base pastel base intermedia y base intensa)

Uso

Pintura vinil-acrílica mate, de buen rendimiento y fácil aplicación en interiores y exteriores de escuelas, casas habitación, condominios y departamentos. Gran blancura y poder cubriente. Gran durabilidad.

Características

- **Acabado:** Mate, semisatinado, satinado y semibrillante.
- **Durabilidad:** 7 años mínimo
- **Lavabilidad:** Mayor a 2500 ciclos
- **Rendimiento teórico:** 7 - 9 m²/L
- **Aplicación:** Brocha, rodillo, pistola de aspersión.



Marlux Novalux / Código X-MNXXXX

Ideal para decorar y proteger superficies de yeso, concreto, tabique, tablarroca, madera y mampostería. Dentro del sistema tintométrico exclusivo de Marlux.

Presentaciones



1 L.

4 L.

19 L.

Colores

Base de igualación acento.

Uso

Pintura 100% acrílica de acabado mate, de alta resistencia, ideal para aplicarse en interiores y exteriores de hoteles, escuelas, edificios y casas habitación. Excelente rendimiento y poder cubriente.

Características

- **Acabado:** Satinado y semibrillante.
- **Durabilidad:** 15 años
- **Diluir:** 10% de agua limpia
- **Lavabilidad:** Mayor a 12000 ciclos
- **Rendimiento teórico:** 8 - 10 m²/lt
- **Aplicación:** Brocha, rodillo, pistola de aspersión.



ImperLux Tapagrietas Acrílico / Código X-IP4001

Para resanar grietas en losas, se puede utilizar en puntos críticos, así como en juntas de techos que vayan a recibir impermeabilizante del tipo acrílico.

Presentaciones



1 L.

Uso

Es un producto de consistencia pastosa de excelente elasticidad, elaborada a base de resinas acrílicas, aditivos y fibras sintéticas con los cuales obtiene excelentes propiedades de adherencia.

Características

- Aplicación directa.
- No se necesita imprimir la superficie.
- **Aplicación:** Llana y espátula.



Imperlux Aislalux 3 y 5 años / Código X-IP42XX

Impermeabilizante y aislante térmico, elaborado con resina estiren acrílica de gran adherencia y elasticidad, reforzado con fibras de nylon. Los pigmentos inorgánicos y cargas minerales que contiene le confieren poder reflectivo, que permite una reducción de temperatura al interior.

Presentaciones



19 L.

Colores

Rojo y blanco

Uso

Como impermeabilizante en superficies verticales y horizontales. Excelente adherencia sobre las superficies más comunes de mampostería como: fibrocemento, concreto, mortero, etc.

Características

- **Durabilidad:** 3 y 5 años
- **Rendimiento teórico:** 1m² / litro a 2 manos.



ImperLux Fibrado 5 años / Código X-IP43XX

Impermeabilizante Elastomérico elaborado con resinas Acrílicas y reforzado con Poliuretano, pigmentos inorgánicos, cargas minerales, microcerámicos y aditivos que forman una película impermeable, altamente reflectiva termoreductora (DA blanco), de gran elongación y resistencia a la intemperie, reforzado con fibras de nylon.

Presentaciones



4 L.

19 L.

Colores

Blanco y Rojo

Uso

Como sistema impermeabilizante y reductor de temperatura para techos, azoteas, techumbres de asbesto-cemento, lámina metálica, aislantes térmicos como espuma de poliuretano, etc.

Características

- **Durabilidad:** 5 años
- **Rendimiento teórico:** 1 m²/L
- **Aplicación:** Cepillo de ixtle, brocha calzomina.



Pinta Sport / Código X-AC8080

Recubrimiento base agua de alta calidad para canchas deportivas de gran adherencia y resistencia a la abrasión.

Presentaciones



4 L.

19 L.

Colores

4 colores en igualación en sistema tintométrico (Verde tenis, azul ráfaga, rojo óxido y blanco).

Uso


Diseñado para adherir sobre concreto y mampostería en general, dejando un acabado mate antiderrapante no abrasivo ideal para decorar y proteger áreas deportivas.


Características


- **Acabado:** Acabado mate Antirreflejante y antiderrapante
- **Dilución:** 10% agua limpia
- **Rendimiento teórico:** 4 - 6 m²/lt a 2 manos
- **Aplicación:** Brocha / felpa de esponja / cepillo.





 **GUA + (502) 2339-9050**

 **SAL + (503) 7686-0266**

 **HON + (504) 3293-2698**

